



Прайс-лист
10.01.2016г.

Россия, 404133, г. Волжский
контактные телефоны:
(8442) 98-95-76; (8442) 98-95-78
e-mail: rai.kraski@vandex.ru
www.rai-kraski.ru

| МАТЕРИАЛ | ХАРАКТЕРИСТИКИ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | РАСХОД | УПАКОВКА | ЦЕНА, РУБ. |
|--|--|---|---------------------|-----------------------|
| КОМПЛЕКСНЫЕ МОДИФИКАТОРЫ, СУПЕРПЛАСТИФИКАТОРЫ, ПРОТИВОМОРОЗНЫЕ ДОБАВКИ, УСКОРИТЕЛИ ТВЕРДЕНИЯ БЕТОНА и СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ | | | | |
| Суперпластификатор АрмМикс СУПЕРПЛАСТ Готовый к применению состав на водной основе НИЗКИЙ РАСХОД !!! | Расход - 0,25 % от массы цемента. Готовый к употреблению состав на водной основе!!! Позволяет изготавливать тиксотропные, самоуплотняющиеся, бетонные смеси с маркой по удобоукладываемости до П5. Не вызывает коррозии бетона, стальной арматуры, металлических форм и оборудования. Снижает или полностью устраняет образование высолов и усиливает цвет бетонных изделий. При температуре от 0°C до 30°C. | 1 л. На 1 м³ бетона 360-450 кг цемента | уп. 10 л Уп. 1 л | 120,00 руб./л. |
| Комплексная добавка АрмМикс НОРДПЛАСТ работы от +30°C до -15°C ✓ ускорение твердения ✓ пластифицирование ✓ стабилизация ✓ повышение прочности на 2 класса ✓ увеличение плотности ✓ отсутствие высолов ✓ отсутствие коррозии | Обеспечение твердения смесей на низко- и высокомарочных цементах при температурах от +30°C до -15°C. - Увеличение подвижности смесей от П1 до П4 и снижение расхода воды на 10-15% и более; - Повышение прочности бетона на 20% и более в возрасте 1 суток нормального твердения; - Выход на марочную прочность В25 (М350) в возрасте 3 суток; - Прочность В30 (М400) в возрасте 7 суток – повышение прочности на 1 класс; - Прочность В35 (М500) в возрасте 28 суток – повышение прочности еще на 1 класс. | На 100 кг цемента при t°C: до -5 = 1 л до-10=1,5л до-15= 2л | уп. 10 л уп. 1 л | 120,00 руб./л. |
| Комплексная добавка АрмМикс ТЕРМОПЛАСТ ускоритель твердения - пластификатор для бетонных и растворных цементных смесей, в том числе для кладочных растворов и стяжек теплого пола | Обеспечение твердения смесей на низко- и высокомарочных цементах при температуре от -5°C до +35°C. - Увеличение подвижности смесей от П1 до П4 и снижение расхода воды на 10-20% и более. - Повышение прочности бетона на 20-50% и более в возрасте 1 суток нормального твердения. - Повышение прочности бетона на 1-2 класса. Снижение расхода цемента. | 1 литр на 100 кг цемента | уп. 10 л уп. 1 л | 120,00 руб./л. |
| АрмМикс НОРДПЛАСТ-М пластификатор - ускоритель для зимних и летних работ с модифицированными сухими смесями. | Снижает трудозатраты и стоимость производства работ. Обеспечивает твердение модифицированных цементных растворных смесей: плиточных клеев, штукатурок, шпатлевок и т.п. при температурах от +30°C до -15°C. | На 25 кг сухой смеси: до -5° - 120мл -10° - 190мл -15° - 240мл | уп. 10 л уп. 1 л | 135,00 руб./л. |
| для производства ПЕНОБЕТОНА, полистиролбетона, пескобетона, керамзитобетона. | | | | |
| АрмМикс УТПБ ускоритель твердения пенобетона, пластификатор | Снижение расхода воды на 10-20%, пластификация, повышение прочности пенобетона на 20-50% в возрасте 1 суток нормального твердения, повышение марочной прочности пенобетона либо снижение расхода цемента до 10% . | 0,8 – 1,0 % от цемента | 10 л канистра | 860,00 руб. |
| ХИМИЧЕСКОЕ ФРЕЗЕРОВАНИЕ БЕТОНА, очистка и адгезионная подготовка бетонных поверхностей | | | | |
| АрмМикс ОЧИСТИТЕЛЬ Очиститель поверхности. На водной основе для химического фрезерования бетона, удаления цементного молочка, открытия пор и микротрещин, повышает адгезию поверхности бетона и кирпича. | Растворяет цементную пленку, открывает поры и микротрещины бетона и кирпича. Устраняет "холодный шов" между новой и старой цементными стяжками, штукатурками, гидроизоляционными сухими смесями проникающего действия. Исключает механическую обработку поверхности и снижает трудоемкость работ. Не содержит соляной кислоты. Повышает адгезию цементных, эпоксидных и ПУ наливных полов и герметиков. Для устранения возможности образования "холодного шва" и увеличения прочности сцепления покрытий с основанием. Повышает адгезию и устраняет "холодный шов" между новой и старой цементными стяжками, штукатурками, гидроизоляционными штукатурками проникающего действия. Повышает адгезию цементных, эпоксидных и ПУ наливных полов и герметиков. Также эффективен для очистки фасадов от высолов. Расход: 0,1-0,3 л/м² | | Уп.10 л Уп.1 л | 100,00 руб./л. |

ГИДРОФОБИЗАЦИЯ И ОЧИСТКА ОТ ВЫСОЛОВ!!! Материалы для очистки, подготовки поверхности и гидрофобизации бетонных, кирпичных, каменных и гипсовых строительных оснований и изделий

| | | | | |
|---|--|--|-----------------------------|------------------------------|
| <p>АрмМикс Очиститель очистка фасадов от высолов.</p> | <p>Щадящая очистка от высолов, цементного налета и затирок для швов фасадов из бетона, красного и силикатного кирпича, камня, керамогранита, штукатурки, тротуарных и фасадных плит. Готовый к применению. На водной основе. Не содержит соляной кислоты и других кислот, разрушающих бетонные и керамические основания.</p> | <p>Расход: 0,1-0,3 л/м²</p> | <p>уп. 1 л уп. 10 л</p> | <p>100,00 руб./л.</p> |
|---|--|--|-----------------------------|------------------------------|

ПЛЕСЕНЬ, ГРИБОК, МОХ!!! Антимикробная и противогрибковая обработка старого и нового бетона, кирпича, камня и гипса, пораженных микробами и плесневыми грибами.

| | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|
| <p>АрмМикс АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ грунт сухой водоразбавляемый проникающего действия</p> | <p>Глубокая антимикробная и противогрибковая обработка старого и нового бетона, кирпича, камня и гипса, пораженных микробами и плесневыми грибами. Препятствует поражению строительных оснований биоорганизмами и плесенью в процессе эксплуатации. Расход: 0,1-0,3 л готового раствора/м²</p> | <p>1 гр уп. 300 г (на 10 л р-ра)</p> | <p>2,60 835,00</p> |
| <p>АрмМикс БИОЦИД Грунт антисептический адгезионный акриловый проникающего действия. На водной основе.</p> | <p>Подготовка поверхности основания под окраску в сочетании с эффективной антимикробной и противогрибковой обработкой гидроизоляционных штукатурок для исключения поражения окрашенной поверхности в процессе эксплуатации микробами и плесневыми грибами. Расход 0,1 – 0,3 л на 1 кв.м.</p> | <p>уп. 1 л. уп. 10 л</p> | <p>385,00 руб./л.</p> |
| <p>АрмМикс БИОЦИД ГЕЛЬ Грунт антисептический глубокого проникающего действия. На водной основе.</p> | <p>Состав готов к применению на водной основе. Не содержит хлор, токсичных органических растворителей и тяжелых металлов, не имеет раздражающего запаха, не оказывает вредного воздействия на человека и окружающую среду. Используется на всех минеральных основаниях, таких как бетон, кирпич, пенобетон, оштукатуренные основания, ГВЛ, ГКЛ, ППП, а также на деревянных поверхностях. Применяется как для предотвращения появления микроорганизмов, так и для их удаления с зараженных поверхностей. Грунтовка предназначена для антибактериальной защиты строительных оснований внутри и снаружи помещений. Расход 0,1 – 0,2 л на 1 кв.м.</p> | <p>уп. 1 л. уп. 10 л</p> | <p>363,00 руб./л.</p> |
| <p>АрмМикс грунт ГИДРОФОБНЫЙ антисептический водоотталкивающий акрилсиликоновый проникающего действия финишный. На водной основе. Цвет – белый, колер под заказ.</p> | <p>Финишная водоотталкивающая, антимикробная и противогрибковая отделка бетонных, кирпичных и гипсовых оснований, для обработки деревянных конструкций – лаги, балки, стропила, столбы, стены перед обшивкой и т.п. Защищает от поражения гнилью, белым домовым грибом, мхом, плесенью. Обеспечивает стекание конденсата со стен водой. Без предварительной механической очистки грунт наносится кистью, валиком или краскораспылителем в один-два прохода «мокрым-по-мокрому» на пораженные старые и новые поверхности и удаляет зелень и мох толщиной до 2-3 мм. Расход 0,1-0,3 л на 1 кв.м.</p> | <p>Уп. 1 л. уп. 10 л</p> | <p>100,00 руб./л.</p> |
| <p>АрмМикс "Грунт Универсал" Грунт водно-дисперсионный высокодисперсный тонкослойный проникающий. На водной основе, готовый к применению</p> | <p>Грунт для ремонта старых и укрепления новых бетонных поверхностей. Пропитка, обеспыливание и придание бетону, пенобетону, штукатурке, кирпичу, гипсу, гипсокартону антисептических и адгезионных свойств - повышенной прочности сцепления с плиточными клеями, шпательками, штукатурками, красками. Повышает прочность сцепления, уменьшает пористость и снижает расход отделочных материалов. Наносится кистью, валиком, распылителем в 1 - 2 слоя. Расход: 0,1-0,3 л на 1 кв.м.</p> | <p>уп 1 л уп. 10 л</p> | <p>100,00 руб./л.</p> |

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ - Комплекс материалов для гидроизоляции бетонных и кирпичных фундаментов, санузлов, бассейнов, полов, подвалов и т.д.

| | | | |
|--|---|---|-------------------------------|
| <p>АрмМикс «ГИДРОИЗОЛ W14» Гидроизоляция <u>проникающего действия тонкослойная кистевая</u></p> | <p>Гидроизоляционная сухая растворная смесь проникающего действия, тонкослойная. Наносится слоем 1-3 мм кистью или распылителем для густых красок. Для гидроизоляции стен фундаментов и подвалов, резервуаров для воды, плавательных бассейнов, стен и полов во влажных помещениях (автомойки, ванные комнаты), поверхностей эксплуатируемых террас и балконов, лоджий, а также для защиты строительных конструкций от воздействия агрессивной среды и влаги. Расход 0,8-1,2 кг/кв.м.</p> | <p>За 1 кг Уп 5 кг, 15 кг</p> | <p>138,00 руб./кг.</p> |
| <p>АрмМикс «ГИДРОИЗОЛ ГС» <u>защита от сырости и грибка</u></p> | <p>Сухая растворная смесь проникающего действия "АрмМикс защита от сырости и грибка". Наносится слоем 1-3 мм кистью или распылителем для густых красок. Применяется как защита от сырости стен, возникновения и распространения грибковых поражений в квартирах, подвалах. Смесь преимущественно применяется в местах усиленно подверженных сырости. Расход 0,8-1,2 кг/кв.м.</p> | <p>За 1 кг Уп 5 кг, 15 кг</p> | <p>110,00 руб./кг.</p> |
| <p>АрмМикс «ГИДРОИЗОЛ ШБ» гидроизоляция – <u>бронирующая защита (гидроштукатурка)</u></p> | <p>Сухая армированная гидроизоляционная смесь проникающего действия. Наносится толщиной 5-30 мм штукатурным или обмазочным способом. Для гидроизоляции стен фундаментов и подвалов, резервуаров для воды, плавательных бассейнов, стен и полов во влажных помещениях (автомойки, ванные комнаты), поверхностей эксплуатируемых террас и балконов, лоджий, гидроизоляции межпанельных швов и углов в квартирах, а также для защиты строительных конструкций от воздействия агрессивной среды и влаги. Препятствует распространению грибка и плесени. Расход 6-7 кг/кв.м при толщине нанесения 5 мм.</p> | <p>За 1 кг Уп. 20 кг, 25 кг</p> | <p>52,00 руб./кг.</p> |

СМАЗКА ДЛЯ ОПАЛУБКИ И ФОРМ (СТАЛЬНЫХ И ПОЛИМЕРНЫХ) - повышение качества поверхности бетона.

| | | | |
|---|--|----------------------------------|----------------------------------|
| <p>АрмМикс ГРУНТФОРМ Грунт-смазка (поставляется в виде концентрата, разбавляемого водой 1: 19) Из 1 л концентрата получается 20 л. смазки</p> | <p>- Возможность использовать опалубку до 5 раз, не повторяя операций по дополнительному нанесению состава.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Исключает обработку соляной кислотой для очистки опалубки. - Возможность производить отделочные работы сразу же после схватывания бетона, без доп. очистки готовой поверхности. - Исключает появление маслянистых пятен на поверхности после отделочных работ. - Сокращает рабочее время по нанесению состава, т.к. готов к применению - Безопасен для здоровья и окружающей среды <p>Расход готовой смазки: 0,02-0,06 л на 1 кв. м.</p> | <p>1 л (конце нтрат)</p> | <p>652,00 руб./л.</p> |
|---|--|----------------------------------|----------------------------------|

Универсальные обеспыливающие и упрочняющие пропитки для бетона

| | | | | |
|---|--|---|-----------------------------|----------------------------------|
| <p>Пропитка «Монолит 20М» Для старого и нового бетона</p> | <p>Применяется для упрочнения и обеспыливания нового и старого бетона, возраста 14 дней и больше. Глубоко проникает в бетон и в результате физико-химических реакций образуется прочная и плотная поверхность. На 30% повышается абразивная стойкость и прочность пола, исключается выделение пыли, поверхность не впитывает воду, нефтепродукты и прочие химикаты.</p> | <p>Расход: 1 л на 4 м²</p> | <p>Канистры 10, 20л</p> | <p>170,00 руб./л.</p> |
|---|--|---|-----------------------------|----------------------------------|

контактные телефоны: (8442) 98-95-76; (8442) 98-95-78